

HTML-TAGGAR

<i>Grunden</i>	sida 1
<i>Strukturella definitioner</i>	sida 1
<i>Formella dekorationer</i>	sida 1
<i>Länkar och grafik</i>	sida 2
<i>Textindelning</i>	sida 3
<i>Listor</i>	sida 3
<i>Bakgrunder och färger</i>	sida 4
<i>Särskilda tecken</i>	sida 4
<i>Formulär</i>	sida 4
<i>Tabeller</i>	sida 5
<i>Frames</i>	sida 6
<i>Java</i>	sida 6
<i>Allehanda</i>	sida 7

GRUNDEN

Dokumenttyp	<HTML></HTML>	(start och slut på fil)
Titel	<TITLE></TITLE>	(måste stå i sidhuvudet)
Huvud	<HEAD></HEAD>	(info OM sidan, t.ex. TITLE)
Kropp	<BODY></BODY>	(själva innehållet)

STRUKTURELLA DEFINITIONER

Rubrik	<H?></H?>	(6 nivåer)
Justera rubrik	<H? ALIGN=LEFT CENTER RIGHT></H?>	
Avsnitt	<DIV></DIV>	
Justera avsnitt	<DIV ALIGN=LEFT RIGHT CENTER></DIV>	
Citerat stycke	<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>	(ofta indrag)
Betonat		(visas ofta kursivt)
Starkt betonat		(visas ofta med fetstil)
Citat	<CITE></CITE>	(vanligtvis kursiv)
Programkod	<CODE></CODE>	(för källkod)
Utdata-exempel	<SAMP></SAMP>	
Indata från tangentbord	<KBD></KBD>	
Variabel	<VAR></VAR>	
Definition	<DFN></DFN>	(inte särskilt spritt)
Konstruktörens adress	<ADDRESS></ADDRESS>	
Jättebokstäver	<BIG></BIG>	
Pyttbokstäver	<SMALL></SMALL>	

FORMELLA DEKORATIONER

Fetstil		
Kursiv	<I></I>	
Understruket	<U></U>	(ännu inte särskilt spritt)
Överstruket	<STRIKE></STRIKE>	(ännu inte särskilt spritt)
Överstruket	<S></S>	(ännu inte särskilt spritt)
Nedsänkt		
Upphöjt		
Skrivmaskin	<TT></TT>	(bokstäver med enhetlig bredd)

Förformaterad	<PRE></PRE> (visa alla blanktecken)
Bredd	<PRE WIDTH=?></PRE>(räknat i tecken)
Centrerat	<CENTER></CENTER> (både för text och bild)
Blinkande	<BLINK></BLINK> (mest häcklade taggen någonsin)
Teckengrad	 (från 1-7)
Ändra teckengrad	
Basteckengrad	<BASEFONT SIZE=?> (1-7; från början 3)
Teckenfärg	
Typsnitt	
Flera spalter	<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>
Spaltmellanrum	<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL> (standard 10 bildpunkter)
Spaltbredd	<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>
Luft	<SPACER>
Lufttyp	<SPACER TYPE=horizontal vertical block>
Luftstorlek	<SPACER SIZE=?>
Luftdimensioner	<SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>
Justera luft	<SPACER ALIGN=left right center>

LÄNKAR OCH GRAFIK

Länka någonting	
Länk till ankare	 (om i annat dokument)
	 (om i samma dokument)
Målfönster	
Definiera ankare i dokument	
Släktskap	 (inte särskilt spritt)
Omvänt släktskap	 (inte särskilt spritt)
Visa bild	
Justering	
Justering	
Alternativ text	 (om bilden inte visas)
Är imagemap	 (kräver ett script)
Är klient-imagemap	
Imagemap	<MAP NAME="****"></MAP>

Klickområde	<AREA SHAPE="RECT" COORDS=",,, " HREF="URL" NOHREF>	
Dimensioner		(i bildpunkter)
Ram	 (i bildpunkter)	
Omgivande luft		(i bildpunkter)
Lågupplöst förtitt		
Client Pull	<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="?; URL=URL">	
Inbäddat objekt	<EMBED SRC="URL"> (infogar objekt på sidan)	
Objektdimensioner	<EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>	

TEXTINDELNING

Stycke	<P></P>	(avslutande tag ofta överflödig)
Justera stycke	<P ALIGN=LEFT CENTER RIGHT></P>	
Radbrytning	 (en vagnretur)	
Radbryt tills tomt	<BR CLEAR=LEFT RIGHT ALL>	
Horisontal linje	<HR>	
Justering	<HR ALIGN=LEFT RIGHT CENTER>	
Tjocklek	<HR SIZE=?> (i bildpunkter)	
Längd	<HR WIDTH=?> (i bildpunkter)	
Längd i procent	<HR WIDTH="% "> (i procent av sidans bredd)	
Fylld linje	<HR NOSHADE> (utan reliefskuggning)	
Bryt ej	<NOBR></NOBR> (förhindrar radbrytning)	
Avstava här	<WBR> (bryt här vid behov)	

LISTOR

Onumrerad lista	 (före varje post)	
Kompakt	<UL COMPACT>	
Bombtyp	<UL TYPE=DISC CIRCLE SQUARE> (för hela listan)	
	<LI TYPE=DISC CIRCLE SQUARE> (denna & resten)	
Numrerad lista	 (före varje post)	
Kompakt	<OL COMPACT>	
Typ av numrering	<OL TYPE=A a I i 1> (för hela listan)	
	<LI TYPE=A a I i 1> (denna & resten)	
Startsiffra	<OL START=?> (för hela listan)	

	<LI VALUE=?> (denna & resten)
Definitionslista	<DL><DT><DD></DL> (<DT>=term, <DD>=definition)
Kompakt	<DL COMPACT></DL>
Menylista	<MENU></MENU> (före varje post)
Kompakt	<MENU COMPACT></MENU>
Kataloglista	<DIR></DIR> (före varje post)
Kompakt	<DIR COMPACT></DIR>

BAKGRUND OCH FÄRGER

Rapporterande bakgrund	<BODY BACKGROUND="URL">
Bakgrundsfärg	<BODY BGCOLOR="#\$\$\$\$\$"> (röd/grön/blå)
Textfärg	<BODY TEXT="#\$\$\$\$\$">
Länkfärg	<BODY LINK="#\$\$\$\$\$">
Besökt länk	<BODY VLINK="#\$\$\$\$\$">
Aktiv länk	<BODY ALINK="#\$\$\$\$\$">

SÄRSKILDA TECKEN (*alla måste skrivas gement*)

Särskilda tecken	&#?; (där ? är tecknets ISO 8859-1 kod)
	< <
	> >
	& &
	" "

Registrerat varumärke	®
Copyright	©
Obrytbart mellanslag	

FORMULÄR

Definiera formulär	<FORM ACTION="URL" METHOD=GET POST></FORM>
Skicka fil	<FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>
Indatafält	<INPUT TYPE="TEXT PASSWORD CHECKBOX RADIO IMAGE HIDDEN SUBMIT RESET">
Fältnamn	<INPUT NAME="****">

Fältvärde	<code><INPUT VALUE="***"></code>
Kryssad?	<code><INPUT CHECKED></code> (kryssrutor och radioknappar)
Fältstorlek	<code><INPUT SIZE=?></code> (i antal tecken)
Maxlängd	<code><INPUT MAXLENGTH=?></code> (i antal tecken)
Lista med flera alternativ	<code><SELECT></SELECT></code>
Listans namn	<code><SELECT NAME="***"></SELECT></code>
Antal alternativ	<code><SELECT SIZE=?></SELECT></code>
Välja flera	<code><SELECT MULTIPLE></code> (kan välja mer än en))
Valalternativ	<code><OPTION></code> (objekt som kan väljas)
Förvalt alternativ	<code><OPTION SELECTED></code>
Indatarutans storlek	<code><TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA></code>
Rutans namn	<code><TEXTAREA NAME="***"></TEXTAREA></code>
Bryt lång rad	<code><TEXTAREA WRAP=OFF VIRTUAL PHYSICAL></TEXTAREA></code>

TABELLER

Definiera tabell	<code><TABLE></TABLE></code>
Tabellram	<code><table border=?></TABLE></code>
Cellmellanrum	<code><TABLE CELLSPACING=?></code>
Luft i cell	<code><TABLE CELLPADDING=?></code>
Önskad bredd	<code><TABLE WIDTH=?></code> (i bildpunkter)
Bredd i procent	<code><TABLE WIDTH="% "></code> (i procent av sidan)
Tabellrad	<code><TR></TR></code>
Justering	<code><TR ALIGN=LEFT RIGHT CENTER MIDDLE BOTTOM></code>
Tabellcell	<code><TD></TD></code> (måste stå inom tabellrader)
Justering	<code><TD ALIGN=LEFT RIGHT CENTER MIDDLE BOTTOM></code>
Ingen radbrytning	<code><TD NOWRAP></code>
Antal tabkolumner	<code><TD COLSPAN=?></code>
Antal tabrader	<code><TD ROWSPAN=?></code>
Önskad bredd	<code><TD WIDTH=?></code> (i bildpunkter)
Bredd i procent	<code><TD WIDTH="% "></code> (i procent av tabellen)
Cellfärg	<code><TD BGCOLOR="#\$\$\$\$\$"></code>
Tabellrubrik	<code><TH></TH></code> (samma som data, men fet centrerad)
Justering	<code><TH ALIGN=LEFT RIGHT CENTER MIDDLE BOTTOM></code>

Ingen radbrytning	<code><TH NOWRAP></code>	
Antal tabkolumner	<code><TH COLSPAN=?></code>	
Antal tabrader	<code><TH ROWSPAN=?></code>	
Önskad bredd	<code><TH WIDTH=?></code>	(i bildpunkter)
Bredd i procent	<code><TH WIDTH="%"></code>	(i procent av tabellen)
Cellfärg	<code><TH BGCOLOR="#\$\$\$\$\$"></code>	
Överskrift	<code><CAPTION></CAPTION></code>	
Justering	<code><CAPTION ALIGN=TOP BOTTOM></code>	(ovan/nedan tabellen)

FRAMES

Framedokument	<code><FRAMESET></FRAMESET></code>	(istället för <code><BODY></code>)
Radhöjd	<code><FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET></code>	(bildpunkter eller %)
Radhöjd	<code><FRAMESET ROWS=*></FRAMESET></code>	(* = relativ storlek)
Kolumnbredd	<code><FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET></code>	(bildpunkter or %)
Kolumnbredd	<code><FRAMESET COLS=*></FRAMESET></code>	(* = relativ storlek)
Ramtjocklek	<code><FRAMESET BORDER=?></code>	
Ram?	<code><FRAMESET FRAMEBORDER="yes no"></code>	
Ramfärg	<code><FRAMESET BORDERCOLOR="#\$\$\$\$\$"></code>	
Definiera frame	<code><FRAME></code>	(en frames innehåll)
Visa dokument	<code><FRAME SRC="URL"></code>	
Framenamn	<code><FRAME NAME="***" _blank _self _parent _top></code>	
Marginalbredd	<code><FRAME MARGINWIDTH=?></code>	(vänster och höger marginal)
Marginalhöjd	<code><FRAME MARGINHEIGHT=?></code>	(övre och nedre marginal)
Rullningslist?	<code><FRAME SCROLLING="YES NO AUTO"></code>	
Fast storlek	<code><FRAME NORESIZE></code>	
Ram?	<code><FRAME FRAMEBORDER="yes no"></code>	
Ramfärg	<code><FRAME BORDERCOLOR="#\$\$\$\$\$"></code>	
Framefritt innehåll	<code><NOFRAMES></NOFRAMES></code>	(för framelösa browsrar)

JAVA

Applet	<code><APPLET></APPLET></code>
Applet-filnamn	<code><APPLET CODE="***"></code>

Parametrar	<APPLET PARAM NAME="***">	
Applet-position	<APPLET CODEBASE="URL">	
Appletnamn	<APPLET NAME="***">	(för referenser inom HTML-dokumentet)
Alternative Text	<APPLET ALT="***">	(för koffeinfria browsrar)
Justering	<APPLET ALIGN="LEFT RIGHT CENTER">	
Storlek	<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>	(i bildpunkter)
Omgivande luft	<APPLET HSPACE=? VSPACE=?>	(i bildpunkter)

ALLEHANDA

Kommentar	<!-- *** -->	(visas inte av browsern)
HTML 3.2 Prolog	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">	
Sökbart	<ISINDEX>	(indikerar ett sökbart index)
Prompt	<ISINDEX PROMPT="***">	(uppmaning till indata)
Sänd sökning		(använd ett riktigt frågetecken)
Den här filens URL	<BASE HREF="URL">	(måste stå i huvudet)
Basfönsternamn	<BASE TARGET="***">	(måste stå i huvudet)
Släktskap	<LINK REV="***" REL="***" HREF="URL">	(måste stå i huvudet)
Metainformation	<META>	(måste stå i huvudet)
Layoutmall	<STYLE></STYLE>	(ännu inte särskilt spritt)
Scripts	<SCRIPT></SCRIPT>	(ännu inte särskilt spritt)